



CLAVIS[®]
Der Schlüssel für Ihren Wertschutz



Deposittresor Klasse D-1 / D-I mit Schublade ohne Verschluss

Widerstandsgrad D-1 / D-I nach EN 1143-2

Geprüft und zertifiziert durch ECB-S



CLAVIS Deutschland GmbH
Grüner Weg 38
34117 Kassel

Telefon: +49 (0)561 988 499-0
E-Mail: info@tresore.eu
Internet: www.tresore.eu



Sicherheitsstufen und Versicherungssummen

Einbruchschutz: Widerstandsgrad D-1 nach EN 1143-2, geprüft und zertifiziert durch ECB-S
Widerstandswert Teildurchbruch/Volldurchbruch 30/50 RU (Resistance Units)

Versicherungssumme privat: bis 65.000 € / mit EMA bis 130.000 €

Versicherungssumme gewerblich: bis 20.000 € / mit EMA bis 40.000 €

(bei fach- und sachgemäßer Verankerung gemäß beigefügter Anleitung - unverbindliche Richtwerte, bitte sprechen Sie mit Ihrer Versicherung)

Eigenschaften Deposittresor mit Einwurfschublade ohne Verschluss

Korpus	mehrwandig, 40 mm stark
Tür	mehrwandig, 84 mm stark
Türanschlag	einflügelig nach DIN rechts (optional links)
Türöffnungswinkel	ca. 180°
Scharniere	außen liegende Scharniere, 60 mm vorstehend
Verriegelung	4-seitig sperrend, 3-seitig über Riegelwerk, Scharnierseite zusätzlich gesichert durch Hintergreifprofil
Griff Entnahmetür	hochwertiger Clavis Hängegriff
Einwurfschublade	Griff - ohne Schloss
Verschluss Entnahmetür	serienmäßig Doppelbart-Hochsicherheitsschloss der VdS Klasse 1 mit 2 Schlüsseln (Länge 95 mm)
Verschluss optional	INSYS-locks TwinLock 700 smart QPad (Offline-Version) für verteilte Systeme <i>oder</i> INSYS-locks CombiLock / EloStar flexID / EloStar Master <i>oder</i> domakaba Combi B 90
Bodenverankerung	Verankerungsbohrungen in Boden und Rückwand (Ø 16 mm)
Lackierung	RAL 7035 lichtgrau (weitere Farben auf Anfrage)

Modelle und Größen für Deposittresore D-1 mit Einwurfschublade ohne Verschluss

Modell*	Außenmaße (mm)**			Innenmaße (mm)			Türdurchgangs- maße H x B (mm)	Schublade	Volumen ca. Liter	Gewicht ca. kg
	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe				
D-100 OV	930	570	510	365	480	390	508 x 474	vorne	68	172
D-101 OV	1280	570	510	715	480	390	858 x 474	vorne	134	210
D-102 OV	930	570	510	365	480	390	508 x 474	rückseitig	68	172
D-103 OV	1280	570	510	715	480	390	858 x 474	rückseitig	134	210
D-104 OV	930	730	510	365	640	390	508 x 643	vorne	91	204
D-105 OV	1280	730	510	715	640	390	858 x 643	vorne	178	249
D-106 OV	930	570	510 + 270	365	480	390	508 x 474	rückseitig 270 mm überstehend	68	195
D-107 OV	1280	570	510 + 270	715	480	390	858 x 474	rückseitig 270 mm überstehend	134	233

* OV: Einwurfschublade ohne Verschluss

** zuzüglich Scharniere, 60 mm vorstehend



Optionale Tresorschlösser für Entnahmetür



INSYS-locks TwinLock 700 smart QPad (Offline-Version)

VdS Schlossklasse 2 / B nach EN 1300

Im Schlossriegelgehäuse des TwinLock® sind Mechanik und Elektronik jeweils redundant ausgeführt. Vielfältige Öffnungsmöglichkeiten (Zahlencode, Chipkarte, RFID), eine frei definierbare Benutzermatrix und die Parametrierung des Systems über das Netzwerk (TwinLock smart-Reihe) sind nur einige der umfangreichen Managementfunktionen dieser vielseitigen Sicherheitslösung.

Weitere Schlossoptionen

INSYS-locks CombiLock

INSYS-locks EloStar flexID / EloStar Master



dormakaba

dormakaba Combi B 90

VdS Schlossklasse 2 / EN 1300 Klasse B

Eingabeeinheit Aluminium und Schloss

Elektronisches Kombinationsschloss mit Blockriegel und mechanischer Redundanz, welche höchstmögliche Betriebssicherheit gewährleistet: durch einfaches Entfernen des Drehgriffes wird das verdeckte Schlüsselloch freigelegt und das Schloss mit dem Doppelbartschlüssel geöffnet.

Profilauszug:

- 1 Mastercode
- 90 Benutzercodes
- 1 Kuriercode
- Auditfunktion: bis zu 970 Ereignisse, optional mit Zeit- und Datumsausgabe
- Codefunktionen: Vieraugencode, ÖV / ÖBZ, Codesperrfunktion