



**CLAVIS**<sup>®</sup>  
Der Schlüssel für Ihren Wertschutz



•ISO 9001  
•Service-Unternehmen  
für Wertbehältnisse

## Deposittresor Klasse D-1 / D-I mit verschließbarer Schublade

Widerstandsgrad D-1 / D-I nach EN 1143-2

Geprüft und zertifiziert durch ECB-S



Abb. links: Rearload Deposit mit rückseitiger Einwurfschublade  
Abb. rechts: Frontload Deposit



CLAVIS Deutschland GmbH  
Grüner Weg 38  
34117 Kassel

Telefon: +49 (0)561 988 499-0  
E-Mail: [info@tresore.eu](mailto:info@tresore.eu)  
Internet: [www.tresore.eu](http://www.tresore.eu)



## Sicherheitsstufen und Versicherungssummen

**Einbruchschutz:** Widerstandsgrad D-1 nach EN 1143-2, geprüft und zertifiziert durch ECB-S  
Widerstandswert Teildurchbruch/Volldurchbruch 30/50 RU (Resistance Units)

**Versicherungssumme privat:** bis 65.000 € / mit EMA bis 130.000 €

**Versicherungssumme gewerblich:** bis 20.000 € / mit EMA bis 40.000 €

(bei fach- und sachgemäßer Verankerung gemäß beigefügter Anleitung - unverbindliche Richtwerte, bitte sprechen Sie mit Ihrer Versicherung)

## Eigenschaften Modell mit verschließbarer Schublade

- Türanschlag** einflügelig nach DIN rechts (optional links)
- Türöffnungswinkel** ca. 180° durch neue, außen liegende Scharniere, 60 mm vorstehend
- Korpus** mehrwandig, 40 mm stark
- Tür** mehrwandig, 84 mm stark
- Verriegelung** 4-seitig sperrend, 3-seitig über Riegelwerk, Scharnierseite zusätzlich gesichert durch Hintergreifprofil
- Griff Entnahmetür** hochwertiger Clavis Hängegriff
- Einwurfschublade** Griff und Alu-Klappgriff
- Einwurfschublade** voll ausziehbare Alu-Schublade auf Teleskopschienen (Modelle D-104 und D-105 mit Münzablagefach vorne)
- Verschluss** serienmäßig Doppelbart-Hochsicherheitsschloss der VdS Klasse 1 mit 2 Schlüsseln (Länge 95 mm) an Tür und Einwurfschublade
- Verschlüsse optional** INSYS-locks TwinLock 700 smart QPad (Offline-Version) für verteilte Systeme *oder*  
INSYS-locks CombiLock / EloStar flexID / EloStar Master *oder*  
domakaba Combi B 90
- Bodenverankerung** Verankerungsbohrungen in Boden und Rückwand (Ø 16 mm)
- Lackierung** RAL 7035 lichtgrau (weitere Farben auf Anfrage)



Sonderschublade mit Münzablagefach (Modelle D-104 und D-105)

## Modelle und Größen

Modell	Außenmaße (mm)*			Innenmaße (mm)			Türdurchgangsmaße H x B (mm)	Schublade	Volumen Liter	Gewicht ca. kg
	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe				
D-100	930	570	510	265	480	390	508 x 474	vorne	50	163
D-101	1280	570	510	615	480	390	858 x 474	vorne	115	201
D-102	930	570	510	265	480	390	508 x 474	rückseitig	50	163
D-103	1280	570	510	615	480	390	858 x 474	rückseitig	115	201
D-104	930	730	510	265	640	390	508 x 643	vorne mit Münzablagefach	66	195
D-105	1280	730	510	615	640	390	858 x 643	vorne mit Münzablagefach	153	240
D-106	930	570	510 + 270	265	480	430	508 x 474	rückseitig 270 mm überstehend	55	183
D-107	1280	570	510 + 270	615	480	430	858 x 474	rückseitig 270 mm überstehend	127	221

\* zuzüglich Scharniere, 60 mm vorstehend



### Optionale Tresorschlösser für Entnahmetür



#### INSYS-locks TwinLock 700 smart QPad (Offline-Version)

VdS Schlossklasse 2 / B nach EN 1300

Im Schlossriegelgehäuse des TwinLock® sind Mechanik und Elektronik jeweils redundant ausgeführt. Vielfältige Öffnungsmöglichkeiten (Zahlencode, Chipkarte, RFID), eine frei definierbare Benutzermatrix und die Parametrierung des Systems über das Netzwerk (TwinLock smart-Reihe) sind nur einige der umfangreichen Managementfunktionen dieser vielseitigen Sicherheitslösung.

### Weitere Schlossoptionen

INSYS-locks CombiLock

INSYS-locks EloStar flexID / EloStar Master



dormakaba

#### dormakaba Combi B 90

VdS Schlossklasse 2 / EN 1300 Klasse B

Eingabeeinheit Aluminium und Schloss

Elektronisches Kombinationsschloss mit Blockriegel und mechanischer Redundanz, welche höchstmögliche Betriebssicherheit gewährleistet: durch einfaches Entfernen des Drehgriffes wird das verdeckte Schlüsselloch freigelegt und das Schloss mit dem Doppelbartschlüssel geöffnet.

##### Profilauszug:

- 1 Mastercode
- 90 Benutzercodes
- 1 Kuriercode
- Auditfunktion: bis zu 970 Ereignisse, optional mit Zeit- und Datumsausgabe
- Codefunktionen: Vieraugencode, ÖV / ÖBZ, Codesperrfunktion