CLAVIS®

Der Schlüssel für Ihren Wertschutz

ESSA MEMBER

VdS •ISO 9001 •Service-Unternehmen für Wertbehältnisse

Depositresor Klasse D-2 / D-II mit Schublade ohne Verschluss

Widerstandsgrad D-2 / D-II nach EN 1143-2

Geprüft und zertifiziert durch ECB-S

WIDERSTANDSGRAD D2 EN 1143-2

ECB•S

CLAVIS Deutschland GmbH
Grüner Weg 38
34117 Kassel

Telefon: +49 (0)561 988 499-0
E-Mail: info@tresore.eu
Internet: www.tresore.eu

Sicherheitsstufen und Versicherungssummen

Einbruchschutz: Widerstandsgrad D-2 nach EN 1143-2, geprüft und zertifiziert durch ECB-S
Widerstandswert Teildurchbruch/Volldurchbruch 50/80 RU (Resistance Units)

Versicherungssumme privat: **bis 100.000 € / mit EMA bis 200.000 €**
Versicherungssumme gewerblich: **bis 50.000 € / mit EMA bis 100.000 €**

(bei fach- und sachgemäßer Verankerung gemäß beigefügter Anleitung - unverbindliche Richtwerte, bitte sprechen Sie mit Ihrer Versicherung)

Eigenschaften Depositresor mit Einwurfschublade ohne Verschluss

Korpus	mehrwandig, 50 mm stark
Tür	mehrwandig, 106 mm stark
Türanschlag	einflügelig nach DIN rechts (optional links)
Türöffnungswinkel	ca. 180°
Scharniere	außen liegende Scharniere, 60 mm vorstehend
Verriegelung	4-seitig sperrend, 3-seitig über Riegelwerk, Scharnierseite zusätzlich gesichert durch Hintergreifprofil
Griff Entnahmetür	hochwertiger Clavis Hängegriff
Einwurfschublade	Griff - ohne Schloss
Verschluss Entnahmetür	serienmäßig Doppelbart-Hochsicherheitsschloss der VdS Klasse 1 mit 2 Schlüsseln (Länge 95 mm)
Verschlüsse optional	INSYS-locks TwinLock 700 smart QPad (Offline-Version) für verteilte Systeme *oder* INSYS-lcoks CombiLock / EloStar flexID / EloStar Master *oder* domakaba Combi B 90
Bodenverankerung	Verankerungsbohrungen in Boden und Rückwand (Ø 16 mm)
Lackierung	RAL 7035 lichtgrau (weitere Farben auf Anfrage)

Modelle und Größen für Depositresore D-2 mit Einwurfschublade ohne Verschluss

Modell*	Außenmaße (mm)**			Innenmaße (mm)			Türdurchgangs-maße H x B (mm)	Schublade	Volumen ca. Liter	Gewicht ca. kg
	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe				
D-200 OV	950	590	550	365	480	390	498 x 474	vorne	68	284
D-201 OV	1300	590	550	715	480	390	848 x 474	vorne	134	356
D-202 OV	950	590	550	365	480	390	498 x 474	rückseitig	68	306
D-203 OV	1300	590	550	715	480	390	848 x 474	rückseitig	134	379
D-204 OV	950	750	550	365	640	390	498 x 643	vorne	91	340
D-205 OV	1300	750	550	715	640	390	848 x 643	vorne	178	424
D-206 OV	950	590	550 + 270	365	480	390	498 x 474	rückseitig 270 mm überstehend	68	363
D-207 OV	1300	590	550 + 270	715	480	390	848 x 474	rückseitig 270 mm überstehend	134	446

* *OV: Einwurfschublade ohne Verschluss*
** *zuzüglich Scharniere, 60 mm vorstehend*

Optionale Tresorschlösser für Entnahmetür

INSYS-locks TwinLock 700 smart QPad (Offline-Version)

VdS Schlossklasse 2 / B nach EN 1300

Im Schlossriegelgehäuse des TwinLock® sind Mechanik und Elektronik jeweils redundant ausgeführt. Vielfältige Öffnungsmöglichkeiten (Zahlencode, Chipkarte, RFID), eine frei definierbare Benutzermatrix und die Parametrierung des Systems über das Netzwerk (TwinLock smart-Reihe) sind nur einige der umfangreichen Managementfunktionen dieser vielseitigen Sicherheitslösung.

Weitere Schlossoptionen

INSYS-locks CombiLock

INSYS-locks EloStar flexID / EloStar Master

dormakaba Combi B 90

VdS Schlossklasse 2 / EN 1300 Klasse B

Eingabeeinheit Aluminium und Schloss

Elektronisches Kombinationsschloss mit Blockriegel und mechanischer Redundanz, welche höchstmögliche Betriebssicherheit gewährleistet: durch einfaches Entfernen des Drehgriffes wird das verdeckte Schlüsselloch freigelegt und das Schloss mit dem Doppelbartschlüssel geöffnet.

Profilauszug:

- 1 Mastercode
- 90 Benutzercodes
- 1 Kuriercode
- Auditfunktion: bis zu 970 Ereignisse, optional mit Zeit- und Datumsausgabe
- Codefunktionen: Vieraugencode, ÖV / ÖBZ, Codesperrfunktion