



CLAVIS[®]
Der Schlüssel für Ihren Wertschutz



• ISO 9001
• Service-Unternehmen
für Wertbehältnisse

Wertheim Deposittresor Klasse D-1 / D-I

Widerstandsgrad D-1 / D-I nach EN 1143-2

Geprüft und zertifiziert durch VdS und ECB-S



Abb. links: Modell 150-F (Frontload, Schublade vorne) mit M-Locks Elektronikschloss EM2020 (Schublade)

Abb. rechts (oben und Mitte): Einwurfschublade

Abb. rechts (unten, optional nur für Frontload-Modelle): Sonderschublade mit Münz- und Banknotenablagefach



CLAVIS Deutschland GmbH
Grüner Weg 38
34117 Kassel

Telefon: +49 (0)561 988 499-0
E-Mail: info@tresore.eu
Internet: www.tresore.eu



Sicherheitsstufen und Versicherungssummen

Einbruchschutz: Widerstandsgrad D-1 nach EN 1143-2, geprüft und zertifiziert durch VdS und ECB-S
Widerstandswert Teildurchbruch/Volldurchbruch 30/50 RU (Resistance Units)

Versicherungssumme privat: bis 65.000 € / mit EMA bis 130.000 €

Versicherungssumme gewerblich: bis 20.000 € / mit EMA bis 40.000 €

(bei fach- und sachgemäßer Verankerung gemäß beigelegter Anleitung - unverbindliche Richtwerte, bitte sprechen Sie mit Ihrer Versicherung)

Eigenschaften Auffangschrank

Türanschlag	einflügelig nach DIN rechts (optional links)
Türöffnungswinkel	180°
Korpus	doppelwandig ausgeführt, mit höchst widerstandsfähigem Füllstoff gefüllt
Tür	dreiwandig ausgeführt, mit höchst widerstandsfähigem Füllstoff gefüllt, innen Riegelwerksraum mit partiell angebrachtem Bohrschutz
Verriegelung	durch massive Stahlriegel über ein Riegelwerk mit Basküle 3-seitig getrieben, durch zusätzlichen Notverriegelungsmechanismus geschützt, bandseitig ein durchgängig hintergreifendes Profil
Schloss	Wittkopp Doppelbartschloss VdS Klasse 1 mit 2 Schlüsseln (95 mm lang) optional: andere Schlossmodelle (Hauptschloss oder mögliche Zusatzschlösser)
Verankerung	vorgerichtet für Bodenverschraubung 4-fach, Verankerungsmaterial im Lieferumfang enthalten: 4 x Hilti HST M16x140/25 (für Montage direkt auf Betonböden) - optional: 4 x Hilti HST M16x215/100 (für Betonböden mit max. 80 mm Bodenaufbau bis zum tragenden Beton)
EMA Anschluss	VdS zertifizierte Vorrüstung für Montage und Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage (EMA) (ab Modell 200-F / 150-R)
Lackierung	innen und außen RAL 7037 staubgrau (optional: Sonderlackierung nach RAL)
Einrichtung optional	Fachboden, Schlüsselleiste, Innentresor (Höhe 340 mm), Rückhalteblech, versperrbare Auffangkassette (nur bei Modellen F = Frontload)
Zubehör optional	Feuerschutz-Türfalzdichtungen, Innenbeleuchtung

Eigenschaften Einwurfschublade

Ladenaufbau	dreiwandig ausgeführt, mit höchst widerstandsfähigem Füllstoff gefüllt, innen Riegelwerksraum mit partiell angebrachtem Bohrschutz, massive Stahlkonstruktion mit Rückhol Sperre
Verriegelung	durch massive Stahlriegel über ein Riegelwerk mit Basküle 2-seitig getrieben
Ladenmaße	Höhe 142,5 mm x Breite 450 mm x Tiefe 442 mm
Ladenposition	vorne (Modelle F = Frontload) oder hinten (Modelle R = Rearload)
Lackierung	innen und außen RAL 7037 staubgrau (immer identisch mit Auffangschrankfarbe)
Ladenschloss	Wittkopp Doppelbartschloss VdS Klasse 1 mit 2 Schlüsseln (95 mm lang) optional: andere Schlossmodelle
Einrichtung	optional (nur bei Modellen F = Frontload): Ladeneinrichtung mit 4 Banknotenfächern und Münzfach und versperrbarem Deckel (hier deponierte Werte sind nicht im Grad D-I / EN 1 versichert - es bedarf einer Rücksprache mit dem Versicherer)



Modelle und Größen

Modell	Außenmaße (mm)			Innenmaße (mm)			Schublade	Volumen Liter	Gewicht ca. kg
	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe			
150-F	565	450	442	215	400	310	vorne	27	155
200-F	735	450	442	385	400	310	vorne	48	180
250-F	905	450	442	555	400	310	vorne	69	210
300-F	1075	450	442	725	400	310	vorne	90	235
150-R	565	450	442	215	400	310	rückseitig	27	155
200-R	735	450	442	385	400	310	rückseitig	48	180
250-R	905	450	442	555	400	310	rückseitig	69	210
300-R	1075	450	442	725	400	310	rückseitig	90	235

Modell F: Frontload, Einwurfschublade vorne

Modell R: Rearload, Einwurfschublade hinten

Optionales Tresorschloss für Entnahmetür und Einwurfschublade



WITTKOPP

Wittkopp PRIMOR 2600 Level 5 mit Eingabeeinheit RO oder LC

VdS Schlossklasse 2 / B nach EN 1300

Ver- und Entriegeln des Schlosses durch manuelles Drehen der Eingabeeinheit

- Blockriegel (Deadbolt)
- integrierter Bohrschutz
- Benutzercodes: 1
- Mastercodes: 1
- Falschcodesperre, Batterieüberwachung
- Öffnungsverzögerung: 1 - 99 min / Öffnungsfreigabezeit: 1 - 19 min

Optionales Tresorschloss für Entnahmetür (ab Modell 200-F/200-R)



dormakaba

dormakaba Combi B 90

VdS Schlossklasse 2 / EN 1300 Klasse B

Eingabeeinheit Aluminium und Schloss

Elektronisches Kombinationsschloss mit Blockriegel und mechanischer Redundanz, welche höchstmögliche Betriebssicherheit gewährleistet: durch einfaches Entfernen des Drehgriffes wird das verdeckte Schlüsselloch freigelegt und das Schloss mit dem Doppelbartschlüssel geöffnet.

Profilauszug:

- 1 Mastercode
- 90 Benutzercodes
- 1 Kuriercode
- Auditfunktion: bis zu 970 Ereignisse, optional mit Zeit- und Datumsausgabe
- Codefunktionen: Vieraugencode, ÖV / ÖBZ, Codesperrfunktion

Weitere Schlossoptionen auf Anfrage möglich.

Modelle kurzfristig innerhalb von 2 Wochen ab Werk lieferbar.